

Альфра Гидравлический перфоратор – Компактная Гибкая ручная гидравлика

Лучшее устройство для работы на ограниченном пространстве

Мощность - листовой металл

Круглые отверстия до:

Ø 85 mm 2,0 mm F = 370 N/mm²

Ø 64 mm 3,0 mm F = 370 N/mm²

Квадратные отверстия

36 x 112 mm 2,0 mm F = 370 N/mm²

68 x 68 mm 2,0 mm F = 370 N/mm²

Мощность - специальная сталь

Круглые отверстия до Ø 64 mm 2,5 mm F = 600 N/mm²

Квадратные отверстия 68 x 68 mm 2,0 mm F = 600 N/mm²

Вес	2,0кг
Пробивное давление:	75 кН
Максимальное давление:	650 бар
Длина шланга:	600 mm

Комплект в инструментальном кейсе

Артикул **02065**



Комплект поставки:

- 1 Ручной гидравлический перфоратор с гибким шлангом
- 1 Гидравлический винт Ø 19,0
- 1 Гидравлический винт Ø 19,0 x 9,5 mm
- 1 Черновое сверло HSS Ø 11,0 mm
- 3 Промежуточные втулки (комплект)

Компактный гидравлический перфоратор Артикул **02066**

