



A



4-х позиционная мастерская на колесах КОМБИ

для обработки медных и алюминиевых токопроводящих шин

- Для
- гибки токопроводящих шин 120 x 12 мм,
 - рефракции токопроводящих шин Ø 6.6 - 21.5 мм,
 - резки токопроводящих шин 125 x 12 мм,
 - опрессовки кабельных наконечников 10 - 300 мм²,
 - пробивки всех размеров PG, а также квадратных и фасонных отверстий.

- Обрабатывающие устройства для гибки, перфорирования и резки токоведущих шин смонтированы в столе в утопленном положении. Они обеспечивают быструю и чистую обработку заготовок.
- Посредством маховика можно произвести бесступенчатую гидравлическую регулировку универсального рабочего цилиндра в соответствии с требуемым расположением отверстий.
- Обрабатывающие машины сопряжены с центральным гидравлическим устройством, вмонтированным внутри тележки.
- Выдвижная опорная рама используется в качестве подставки для длинных шин.
- К двум гидравлическим шлангам, расположенным по обеим сторонам тележки, с помощью быстроразъемных соединительных муфт можно подключить опрессовочные головки (например, опрессовочная головка 10 - 300 мм² Арт.№ 03360) и гидравлический цилиндр Арт.№ 02012.
- В комплект поставки входит 1 ножной выключатель с соединительным кабелем. К различным обрабатывающим устройствам данной машины можно присоединить до 3 дополнительных ножных выключателей.
- В тележке предусмотрено 4 выдвижных ящика для инструментов с отделениями для пуансонов и матриц. Тележка передвигается на 4 колесах-роликах, 2 из которых снабжены стопорными фиксаторами.



Арт.№ 03980 (поставляется без дополнительного оборудования)

Технические характеристики:

напряжение двигателя:	400 В / 50 гц
мощность двигателя:	1.1 кВт
макс. рабочее давление:	700 бар
предварительная настройка:	600 бар
производительность:	0.88 л/мин.
объем бака:	17.0 л
полезный объем масла:	13.0 л
вес, ок.:	240 кг
размер стола:	1150 x 700 мм
размеры Д x Ш x В:	1250 x 760 x 1.210 мм



Мастерская на колесах, готовая к эксплуатации	Арт.№ 03980
Необходимые дополнительные комплектующие: пуансоны и матрицы Ø 6.6 - 21.5 мм (см. стр.43) Арт.№ 03204 - 03225 Арт.№ 03204 - 03225	
гидравлическая опрессовочная головка 10-300 мм ²	03360
гидравлический цилиндр	02012
гидравлический винт 19.0 мм	02002
Гидравлический винт Ø 19.0 x 9.5 мм	02003
комплект промежуточных втулок (5 шт)	02014
ножной выключатель с соединительным кабелем	03861

В тележке предусмотрено 4 выдвижных ящика для инструмента со специальными отделениями для пуансонов и матриц