


## Основные технические данные

Стандарт	IEC/EN 60947-2
Степень защиты	при закрытии панелью IP40
Температура окружающей среды, °C	
хранение	-35...+85
использование	-25...+70
Рабочее положение	вертикальное и 90° во всех направлениях



Направление подачи питания	любое
Механический ресурс, операций	>10 000
Электрический ресурс, операций	> 1 500
Номинальное напряжение, В AC	400/415, 50/60 Гц
Номинальное выдерживаемое напряжение, В	6000 (1,2/50 мс)
Категория перенапряжения	III
Номинальное напряжение изоляции, В	690
Срабатывание электромагнитного расцепителя, $I_{mt}$	$I_n=50 \text{ A: } 16 \times I_n < I_{mt} < 24 \times I_n$ $I_n=63 \text{ A: } 13 \times I_n < I_{mt} < 20 \times I_n$ $I_n=80 \text{ A: } 12 \times I_n < I_{mt} < 17 \times I_n$ $I_n=100 \text{ A: } 10 \times I_n < I_{mt} < 14 \times I_n$
Номинальная отключающая способность, кА	
$I_{cu}$ согласно IEC/EN 60947	25
цикл испытаний O-t-CO,	
400/415 В 50/60 Гц	

## Размеры (мм)

