

Автоматические выключатели Easyract/Compact NB на токи до 600 А



Easyract EZC100N



Compact NB250N



Compact NB400N

Автоматические выключатели Easyract/Compact NB

Кол-во полюсов			
Управление	ручное	рычаг управления станд. или вынос. поворотная рукоятка	
	электрическое		
Присоединение	стационарное исполнение	переднее присоединение заднее присоединение	
Крепление	на плате или металлоконструкции на симметричной рейке		
Электрические характеристики согласно ГОСТ 50030-2 (МЭК 60947-2)			
Номинальный ток (А)	In	50 °С	
Номинальное напряжение уровня изоляции (В)	Ui		
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	Uimp		
Номинальное напряжение (В)	Un	пер. ток, 50/60 Гц	
Тип выключателей			
Полный ток отключения (кА действ.)	Icu	пер. ток,	
		50/60 Гц 220/240 В	380 В
			415 В
			440 В
		500 В	
Номинальный ток отключения	Ics	% Icu	
Возможность секционирования			
Категория применения			
Износостойкость (кол-во циклов В/О)	механическая		
	электрическая	440 В - In	
Электрические характеристики согласно Nema AB1			
Отключающая способность (кА)		240 В	
		480 В	
Защиты			
Тип расцепителя	термомагнитный/электронный		
Защита от перегрузок Токовая уставка (А)	Ir	при 50 °С	
Защита от короткого замыкания без выдержки времени Токовая уставка (x Ir)	Im		
Вспомогательные устройства сигнализации и управления			
Сигнальные контакты			
Расцепители напряжения	независимый расцепитель МХ		
	расцепитель минимального напряжения MN		
Установка			
Аксессуары	контактные пластины и полюсные наконечники		
	клеммные заглушки и межполюсные перегородки		
	рамки передней панели		
	пластина для симметричной рейки		
Размеры (мм)	Ш x В x Г		
Масса (кг)			

EZC100		NB250		NB400		NB600	
3	3	3	3	3	3	3	3
■	■	■	■	■	■	■	■
■	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■
■	-	-	-	-	-	-	-
100	250	400	600	690	690	690	690
6	6	6	6	6	6	6	6
500	500	500	500	500	500	500	500
N	N	N	N	N	N	N	N
25	30	30	30	30	30	30	30
18	18	25	25	25	25	25	25
15	15	25	25	25	25	25	25
10	15	18	18	18	18	18	18
5	7,5	15	15	15	15	15	15
50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
■	■	■	■	■	■	■	■
A	A	A	A	A	A	A	A
8500	8000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
N	N	N	N	N	N	N	N
25	30	30	30	30	30	30	30
10	15	18	18	18	18	18	18
невзаимозаменяемый термомагнитный	невзаимозаменяемый термомагнитный	невзаимозаменяемый электронный	невзаимозаменяемый электронный	невзаимозаменяемый электронный	невзаимозаменяемый электронный	невзаимозаменяемый электронный	невзаимозаменяемый электронный
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250	250, 300, 350, 400	250, 300, 350, 400	250, 300, 350, 400	250, 300, 350, 400	250, 300, 350, 400	250, 300, 350, 400
фиксированная	12	10	10	10	10	10	10
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
-	■	■	■	■	■	■	■
■	-	-	-	-	-	-	-
75 x 130 x 60	105 x 161 x 86	140 x 255 x 110	140 x 255 x 110	140 x 255 x 110	140 x 255 x 110	140 x 255 x 110	140 x 255 x 110
0,78	1,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0