

Открытые автоматические выключатели (АСВ)

Введение



I, II, III	II	I	II
Автоматы по нормам UL 489, до 5000 А, SENTRON WL	Выключатели-разъединители для DC, до 4000 А, SENTRON WL	Автоматы, до 3200 А, выключатели-разъединители, до 3200 А, снятые с производства	
1000, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000	1000, 2000, 4000	630, 800, 1000, 1250, 1600	2000, 2500, 3200
3-пол.	3-пол., 4-пол.	3-пол., 4-пол.	3-пол., 4-пол.
до 600 /347	до 1000	до 690	до 690
65/100	30/25/20 (при DC 300/600/1000 В)	65	80
20000/15000/10000	15000	20000	20000
 NSE0_00061 NSE0_00062	 NSE0_00061 NSE0_00062	 NSE0_00061 NSE0_00062	 NSE0_00061 NSE0_00062
	IP55 IP20	IP54 IP20	IP54 IP20
Габариты см. Автоматические выключатели// выключатели-разъединители до 6300 А, SENTRON WL	Стационарный Выдвижной 460/590 460/590 434 465,5 291 471	Стационарный Выдвижной 300/390 280/370 470 485 330 445	Стационарный Выдвижной 400/520 380/500 470 485 330 445